

ORWAK COMPACT 3120


COMPACT

NYHET! ORWAK COMPACT 3120 är perfekt för både wellpapp och mjukplast. Den nya balpressen i COMPACT-familjen erbjuder effektiv komprimering men har samtidigt litet ytanspråk. Kompakt maskindesign, volymreduktion som imponerar och en balvikt på upp till 100 kg. Inkastet är extra generöst, 1000 mm brett! 3120 är en enfasmaskin för extra goda placeringsmöjligheter i olika miljöer.



Uppfyller
säkerhetsstandard
EN 16500
för vertikala balpressar
ORWAK

Extra bred
inkastöppning



100 KG
BALVIKT
WELLPAPP

Fördelar med Orwaklösningen

PRODUKTIVARE TIDANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME & BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.



Varför Orwak Compact?

- + Hög komprimering på liten yta! Tar liten plats men ger effektiv volymreduktion
- + Lätta balar som är enkla att hantera
- + Bästa valet för små till medelstora volymer wellpapp och plast.

ORWAK COMPACT 3120

Kompakt och flexibel balpress

SMART DESIGN


Smart, kompakt produktdesign för enkel transport och installation. Generös inkastöppning för bekväm materialhantering.

AUTOSTART FÖR EFFEKTIV KOMPRIMERING

En autostartfunktion gör att balpressen kan börja komprimera material så snart du stänger luckan.

MATERIALVÄLJARE

Med hjälp av en materialväljare är det enkelt att välja mellan komprimering av wellpapp och plast.



ORWAK COMPACT 3120 ÄR OPTIMAL FÖR:

PAPPER

+ Wellpapp
+ Strimlat papper

PLASTFOLIE

+ Krympfilm
+ Plastpåsar

ÖVRIG METALL

+ Stålbånd

ÖVRIG PLAST

+ Plastband

JUSTERBAR BALSTORLEK

Modell 3120 erbjuder justerbar balhöjd i tre steg.

URBALNING

Balarna väger upp till 100 kg och tippas enkelt ut på en pall tack vare en semi-automatisk uralningsfunktion.

TYST DRIFT FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ


Tack vare en tyst typ av hydraulik är ljudnivån låg, vilket bidrar till att förbättra arbetsmiljön för de anställda och är en viktig egenskap om balpressen installeras nära kunderna.

Uppfyller EN 16500:2014 säkerhetsstandard för vertikala balpressar.

MÅTT & SPECIFIKATIONER

MÅTT

A	B	C	D	Transporthöjd
2342 mm	1184 mm	900 mm	1907 mm	2342 mm (<2000 mm på förfrågan)



Maskinvikt totalt: 580 kg

TEKNISKA DATA

IKASTÖPPNING	CYKELTID	PRESSKRAFT	BALSTORLEK	BALVIKT	LJUDNIVÅ	SKYDDSKLASS	DRIFTSSPÄNNING
Bredd: 1000 mm Höjd: 460 mm	33 sek	HP 6 ton, 60 kN LP 4 ton, 40 kN	Bredd: 1000 mm Djup: 700 mm Höjd: 800 mm	Wellpapp: Upp till 100 kg Plast: Upp till 130 kg	62,3 db (A)	IP 55	Enfas 230 V, 50 Hz, 10 A

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Vikten på bal/säck/behållare är beroende av materialtypen.



ATS-Orwak AB
Masungsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se

www.ats-orwak.se